



リトルバブルクリーン

高温80°Cまで 使用可能!

低泡性アルカリ クリーナー

シャワー洗浄、超音波洗浄、野外での洗浄にも最適!

浸透性

脱脂力

洗浄力

高生分解性

低泡性

起泡性比較



本製品

他社製品

低泡性だから...

- ◆ 洗浄後のリンスが簡単で残留しにくい!
- ◆ 泡切れも早いので洗い残しが確認しやすい!
- ◆ 床洗ポリッシャー用洗剤に最適。
- ◆ 一時防錆剤入り
- ◆ 各種洗浄機に使用可。

飛泡低減で
使用できます。

泡が少なくて
助かる!



ハンディータイプ 4kg
品番:S-2772



バッグインボックス 20kg
品番:S-2773

コック付き

姉妹品



20kg
品番:S-2774

LBフロア クリーン

低泡性アルカリ クリーナー

推奨希釈倍率の目安と用途

原液	焼き付いた頑固な油汚れ
10~50倍希釈	超音波洗浄機 部品洗浄機用
10~100倍希釈	ポリッシャー用

超音波洗浄機



10~50倍
希釈

床洗ポリッシャー



10~100倍
希釈

こんなものにも、ご使用できます

機械工場： 工作機械、工場内の壁、床の油汚れ等の除去

食品工場： レンジ、オーブンの外側、換気扇・レンジフード・壁・床等の汚れ除去

その他各種工作機械・部品の洗浄、金属表面汚れの洗浄、スチール製機・椅子・キャビネット・電気・ガス器具等に付着した手垢・タバコのヤニ、タール等のあらゆる汚れの洗浄

使用できない所：

- 家具、畳、木床、水がしみこむもの、車体ボディ
- アルミ製品、タイル目地、プラスチック製品、塗装面、フッ素コート面等は目立たない箇所です。事前に異常がないことを確認する

■成分：界面活性剤、pH調整剤、グリコール、キレート剤

■液性：アルカリ性

使用方法

- 頑固な汚れの場合は、数分放置した後拭き取ってください。
- 使用前に目立たないところで試し、変色等異常がないことを確認してからご使用ください。(アルミ、真鍮、銅亜鉛、しみ込む素材、電気系統は使用不可。塗装面も変色する事があります。)

使用上の注意

- 一般のアルカリ洗剤よりも強力な脱脂力を有しており、皮膚に触れると炎症を起こすので必ずゴム手袋を使用する。
- 保護めがねを着用し、目に液や飛沫が入らないようにする。
- 目より高い所には使用しない。
- 飲み込んだ時は吐かずに口をすすぎ、多量の水を飲む等の処置をする。これらいずれの場合も異常が残る場合は医師に相談する。
- 用途以外には使用しない。子供の手の届くところには置かない。
- 他のアルカリ洗剤と同様、取り扱いに注意する。

鈴木油脂工業株式会社

〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄1-8-23
TEL (06) 6326-1118 FAX (06) 6326-0181
URL <http://www.suzukiyushi.co.jp>

お問い合わせ