



スプレーベルトワックス

特長

☑ 平・V用ベルトの滑り止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をUPさせます。

成分

ロジン・鉱油・n-プロピルアルコール・炭化水素系溶剤・噴射剤

使用方法

よく振ってから対象物スプレーしてください。

使用目的以外の場所に付着した場合は、速やかに布で拭き取ってください。



S-253

品番	製品名	希望小売価格 1本あたり(税別)	1ケース
S-253	スプレーベルトワックス 220ml	1,500円	48本(12本×4)

火気厳禁

※予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

●**吸入飲用不可** 人体に害がありますので、飲まないでください。●上記の用途以外には使用しないでください。●保護眼鏡を着用し、目に液や飛沫が入らないようにしてください。●万一飲み込んだり、目に入ったりした場合には応急処置を行い、医師に相談してください。●直射日光の当たる所や40℃以上の所、加熱源の付近、車内、サビの発生しやすい水・湿気の多い所では破裂の原因となりますので、置かないでください。冷暗所で保管してください。●子供の手の届く所に置かないでください。●使用前に目立たない所で試して変色等の異常がないことを確認してから使用してください。●漏れる恐れがありますので、容器は立てて保管して下さい。

 **鈴木油脂工業株式会社**

〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄 1-8-23

TEL: 06-6326-1118

FAX: 06-6326-0181

URL ▶ <http://www.suzukiyushi.co.jp>

HP サイト▼



お問い合わせ