



STOP THE SABI² ツー

ストップ・ザ・サビ2



製品サイト▲

特長

- ☑ 赤錆と反応して黒色の被膜を形成し、サビの進行を防止します。
- ☑ 錆に直接塗るだけで面倒な前処理がほとんど必要ありません。
- ☑ 被膜は耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れています。
- ☑ 錆の発生している機械・設備などの錆変換プライマーとして使用できます。

成分

有機酸・塩化アンモニウム・安定化剤

■ サビ面被膜形成機能



使用方法

- ① 本剤を使用したい箇所の油分・水分・ホコリなどを拭き取ってください。
- ② 施工面の浮き錆・劣化した旧塗膜がある場合は、ワイヤーブラシやハンマー等で除去し、赤錆層を 100 ミクロン程度残し、表面の汚れを拭き取ってください。
- ③ 本剤を原液のまま、赤錆の表面に刷毛やローラーで均一に塗布し、常温で数時間乾燥させてください。(素早く乾燥させる場合はドライヤーで乾かしてください。あまり高温にならないように注意してください。)
※標準使用量は 1kg あたり約 5 m²、4kg あたり 20 m²です。



S-2901



S-2781



品番	製品名	希望小売価格 1ヶあたり(税別)	1ケース
S-2901	ストップ・ザ・サビ2 1kg	13,000 円	6ヶ
S-2781	ストップ・ザ・サビ2 4kg	45,000 円	4ヶ

※予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

●**吸入飲用不可** 人体に害がありますので飲まないでください。●上記の用途以外には使用しないでください。●本剤は酸性ですので、必ずゴム手袋を着用してください。●保護眼鏡を着用し、目に液や飛沫が入らないようにしてください。目より高い所には使用しないでください。●飲み込んだ場合は吐かずに口をすすぎ、多量の水を飲む等の処置をして直ちに医師の診断を受けてください。●直射日光の当たる所や 40℃以上の所、車内、子供の手の届く所に置かないでください。冷暗所で保管してください。●使用後は必ずフタを閉めてください。●廃棄の際には、中身を使い切ってから捨ててください。●**酸性の液になりますので、酸に弱い材質には使用しないでください。**●使用前に目立たない部分で試し、変色等の異常がないかを確認してから使用してください。

鈴木油脂工業株式会社

〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄 1-8-23

TEL: 06-6326-1118

FAX: 06-6326-0181

URL ▶ <https://www.suzukiyushi.co.jp>

HP サイト▼



お問い合わせ