

ステンレス鋼及び難削材用切削剤

Tapscon

【タップスコン】

特長

NC自動盤、MCによる炭素鋼、合金鋼からステンレス鋼等の難削材まで幅広く使用できる不活性硫塩化型切削油剤です。優れた反溶着作用により、構成刃先の生成を抑え、工具寿命、仕上げ面あらさを向上させます。外観が淡色のため作業性に優れます。

用途

NC自動盤による炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼の小物部品の精密切削加工（特にタップ加工での工具寿命がよい）。合金鋼のブローチ加工、鋼、ステンレスの転造加工。

420 ml 品番:S-9871

希望小売価格 2,500円 (税別)

■梱包/24本(6×4)



チューブノズル付

優れた反溶着作用により
工具寿命を向上させ、
焼き付きを防止する!!



■代表性状

密度	15℃ g/cm ³	0.9905	鋼板腐食 100℃×1hr	1
粘度	(cSt) 40℃	29.0	硫黄分	% 1.0
引火点	℃	176	塩素分	% 18.3
色相	(ASTM)	3.0	油脂分	% 15.7

高性能切削オイル

STAIN CUTTER

ステンカッター

驚異の切れ味

- ノンガスタイプのスプレーですので、環境に優しく、しかもムダがなく経済的です。
- 塩素系の溶剤・添加剤を含みませんので、人や環境に優しく、また素材に対しても安全です。もちろん「PRTR法」に非該当です。
- 潤滑性・冷却性に優れていますので、刃先の摩耗を防ぎ、切削工具の寿命を長く保つことができます。
- 特にステンレス等の難削材に優れた効果を発揮し、仕上げ面の精度を向上することができます。また、銅やアルミニウム等にも使用できます。

非塩素系
PRTR法非該当品

2L 品番:S-2445

希望小売価格 14,000円 (税別) ■梱包/6缶

18L 品番:S-2456

希望小売価格 100,000円 (税別) ■梱包/1缶

成分: 油脂類・ベースオイル・
極圧添加剤・酸化防止剤
液性: 中性



鈴木油脂工業株式会社

〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄1-8-23
TEL (06) 6326-1118 FAX (06) 6326-0181
URL <http://www.suzukiyushi.co.jp>

日本製

お問い合わせ