

燃料タンクサビ取り剤



タンク内の燃料が半分以下であれば、タンク内に結露が発生しやすくサビの原因となります。これは燃料系の問題点で、燃料コックについているフィルターからポンプを通じて細かいサビ等がキャブレターに詰まり故障の原因となります。



外観は
キレイですが



中を開けて
みると



サビが付着しています

一般的なサビ取り剤を使用すると、

- 除去後に黒変しやすい。
- 除去後の錆も発生しやすい。
- 強すぎると錆以外の素材（鉄など）にも影響を及ぼし、場合によっては液漏れの可能性もあります。

上記の問題点を解消した燃料タンク用のサビ取り剤になります。

使用方法

- ①水で20倍希釈した液をタンクに隙間なく満タンに入れます。
 - ②半日～1日放置し、液をすべて出して水洗いしてください。
 - ③新しい水で20倍希釈した液をタンク内全体に行き渡るようにすすぎます。※この工程により防錆処理されます。
 - ④液をタンク内からすべて出して作業完了となります。
- ※燃料は必ずタンク内を乾燥させてから入れてください。

本剤で
除錆すると



品番	容量	希望小売価格 1ヶあたり(税別)	1ケース
S-2666	1L	5,500円	10ヶ
S-2667	4L	20,500円	4ヶ
S-2668	18L	80,000円	1ヶ(バッグインボックス)



※予告なく仕様を変更する場合がございます。ご了承ください。

